

Alpina Lak na nábytek

Bezbarvý lak

Syntetický transparentní lak o vysokém lesku
nebo hedvábně matný

Do interiéru i exteriéru



Účel použití:

Na transparentní, lesklé nebo hedvábně matné lakové nátěry na surové, mořené nebo impregnované dřevo do venkovních i vnitřních prostorů i na vhodné kovové podkladové materiály do vnitřních prostorů.

Vlastnosti:

- značná vydatnost
- univerzální použití
- snadné zpracování
- stabilita proti žloutnutí
- výborný rozliv a roztírací schopnost
- rychlé vysychání
- odolnost proti běžným čisticím prostředkům pro domácnost
- dostatečná přilnavost podle normy DIN 53151
- dostatečná elasticita podle normy DIN 53156
- dostatečná odolnost proti úderům a nárazům podle normy DIN 53154

Vhodné podkladové materiály:

Dřevo, kovové podkladové materiály ve venkovních i vnitřních prostorech. Není vhodný na parketové podlahy. Dbejte na to, že bezbarvý lak Alpina neobsahuje ochranné látky proti UV záření pro dřevo a ochranné přípravky proti korozi pro kovy.

Barevné odstíny, možnost tónování: transparentní - průhledný

Lesk: lesklý nebo hedvábně matný

Velikost balení: 0,75 l; 2,5 l

Nářadí, teplota:

Lak dobře rozmíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem a přístroji na stříkání. Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu). Nářadí po použití čistěte lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

Doba vysychání:

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu:

- povrch nelepivý pro prach cca za 4 hodiny
- povrch nelepivý na omak cca za 8 hodin
- možnost nanášení dalšího nátěru cca za 12 hodin

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Vydatnost:

10 - 12 m²/l (cca 80 - 100 ml/m²) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba. Přesnou spotřebu si stanovte zkušební nátěrem.

Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:

Výrobek je namíchan k přímému zpracování. Neředí se.

Technická informace vydána v říjnu 2008

Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání svou platnost.

Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt

Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Tel: +420 724 985 944