

Název	SIGA PRO BUFILL Šlehaný brousitelný tmel																								
Vlastnosti	Profesionální jednosložkový šlehaný brousitelný tmel.																								
Použití	Superlehký brousitelný tmel pro vyplňování malých i velkých prasklin panelových stěn a stropů, zdiva, omítek, dřeva apod. a pro spárování sádkartonových konstrukcí. Tmel je přetíratelný, brousitelný, nestéká, nepraská a nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje. Je vhodný pro interiér i exteriér. Odolává působení vody, mrazu. V mnoha případech nahrazuje sádku.																								
Technické údaje																									
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>0,55 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Penetrace kuželem:</td> <td>< 240 PJ</td> </tr> <tr> <td>Stékavost ve žlábků:</td> <td>max. 1 mm</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Teplotná odolnost:</td> <td>-40°C až +80°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kelímek 250 ml, 500 ml, kbelík 1 l</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	0,55 g/cm ³	Penetrace kuželem:	< 240 PJ	Stékavost ve žlábků:	max. 1 mm	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Teplotná odolnost:	-40°C až +80°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	bílá	Balení:	kelímek 250 ml, 500 ml, kbelík 1 l
Vzhled:	nestékavá pasta																								
Měrná hmotnost:	0,55 g/cm ³																								
Penetrace kuželem:	< 240 PJ																								
Stékavost ve žlábků:	max. 1 mm																								
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																								
Teplotná odolnost:	-40°C až +80°C																								
Odolnost UV záření:	ano																								
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																								
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
Přetíratelný:	ano																								
Barva:	bílá																								
Balení:	kelímek 250 ml, 500 ml, kbelík 1 l																								
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přílnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								