



Sylitol Koncentrát

Speciální penetrační prostředek po silikátové barvy Sylitol.

Popis výrobku

Účel použití:

Základní prostředek, ředitelný vodou, na zpevnování a egalizaci podkladu před nátěry silikátovými barvami Sylitol.

Velikost balení:

12 kg

Skladování: V chladném a nemrazivém prostředí.

Barevný odstín:

po vyschnutí transparentní (bezbarvý)

Zpracování

Postup nanášení:

Natíráním.

Ředění:

1 : 1 čistou vodou

Spotřeba:

Cca 200 - 300 g/m² smíchaného materiálu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Minimální teplota při zpracování:

(Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání): Nezpracovávejte za teploty pod +7°C, za přímého slunečního záření, za deště nebo za silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů.

Doba vysychání: Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu

65 % dodržujte dobu vysychání mezi jednotlivými nátěry minimálně 12 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čistění pracovního náradí:

Okamžitě po použití vodou.

Vhodné podklady

Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic.

Informace k jednotlivým druhům podkladů vizte v technické informaci k materiálu Sylitol Fassadenfarbe.

Pozor:

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, kabřinec, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Potřísnění barvami okamžitě omyjte množstvím vody.

Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností těchto výrobků, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá. Nehodí se na nátěry lakových a disperzních barev, PVC, čistě sádrových omítek a dřeva.

Instrukce

Bezpečnostní pokyny:

Tyto výrobky nejsou nebezpečné přípravky ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhají povinnosti

označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Delší kontakt s pokožkou a zasažení očí způsobuje podráždění.

Postižená místa oplachujte okamžitě vydatně vodou.

Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se

ADR/GGBG: neuvádí se

Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. V obtížných případech Vám naši odborní poradci poskytnou detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko:

tel. 387 203 402

fax 387 203 422

e-mail:

cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.