

# Alpina Lak na nábytek vodou ředitelný

Ekologický vodou ředitelný bezbarvý lak  
na nábytek  
Do interiéru



## Účel použití:

Ekologický vodou ředitelný bezbarvý lak na nábytek do vnitřních prostorů z řady výrobků Alpina.

## Vlastnosti:

- vynikající rozliv
- rychlé vysychání, snadné zpracování
- ředitelný vodou
- schopnost velmi značného zatížení
- vhodný na dětské hračky (odolný proti slinám a potu podle normy DIN EN 73)
- velmi dobrá možnost čištění

## Vhodné podkladové materiály:

Dřevo, kovy, beton a tvrzené PVC, tkaniny ze skelných vláken, matné nosné lakové nátěry.

## Barevné odstíny, možnost tónování:

transparentní - průhledný

## Lesk:

lesklý a hedvábně matný

## Nářadí, teplota:

Lak dobře rozmíchejte. Nanášejte štětcem, válečkem (molitanovým nebo s krátkým vlasem 4 - 6 mm) a přístroji na stříkání.

Nezpracovávejte při teplotě pod 8°C (teplota okolního vzduchu a podkladu). Optimální povrch se dosahuje použitím speciálních vhodných štětců nebo válečků na akrylové výrobky.

Nářadí po použití čistěte vodou.

## Doba vysychání:

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude lak zaschlý na povrchu a schopný dalšího nátěru za 1 - 2 hodiny. Možnost dalšího nátěru cca za 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

## Vydatnost:

Cca 10 m<sup>2</sup>/l (100 ml/m<sup>2</sup>) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba. Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.

## Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:

Základní nátěr:

Lak na nábytek Alpina, ředěný max. 5 % vody.

Finální nátěr:

Lak na nábytek Alpina neředěný, v případě potřeby ředěný max. 5 % vody.

Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů štětce, nanášejte najednou celou plochu („mokrý do mokrého“).

## Vhodné podkladové materiály a jejich úprava

### Úprava podkladu:

Podkladové materiály musí být pevné, čisté, nosné a zbavené odpuzujících látek. Při natírání dřeva ve venkovních prostorech nesmí vlhkost dřeva u listnatých dřevin překročit v průměru 12 % a u jehličnatých dřevin v průměru 15 %.

### Nové dřevěné díly:

Drsné povrchové plochy obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vytékající látky jako např. pryskyřice a smolníky. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřice omyjte před nátěrem důkladně univerzálním nitroředidlem. Jehličnatá dřeva ve venkovních prostorech natřete základním nátěrem Alpina Holzgrund. Na takto upravené dřevěné díly vždy naneste zkušební nátěr. V ostatních případech dřevo jen očistěte. Dřevo z jehličnatých dřevin natírejte dvakrát, z listnatých dřevin třikrát.

### Staré neošetřené dřevo:

Zašedlé a zvětralé povrchové plochy dřeva obruste až na nepoškozené nosné dřevo a důkladně očistěte.

### Natřené dřevo:

Staré vrstvy nátěrů - laků a silnovrstvých lazur odstraňte až k povrchu dřeva, který bude nasákavý. Pevně držící tenkovrstvé lazury obruste, očistěte a zkontrolujte snášenlivost s lakem na nábytek Alpina.

**Zinek, lehké kovy a tvrzené PVC:**

Plochy obruste, zbavte prachu a odmastěte. (Pozor: Lak na nábytek Alpina neposkytuje ochranu proti korozi kovů!)

**Omítky a beton:**

Silně nasákavé minerální povrchové plochy nebo plochy, mírně uvolňující písek, ošetřete přípravky Alpina Einlassgrund (základní penetrace) nebo Grund-Konzentrat (koncentrát na základní nátěry). Čistě vápenné plochy nenatírejte tímto výrobkem.

**Další informace**

**Složení:**

Disperze syntetické pryskyřice, anorganické a organické pigmenty, voda, glykoly a glykoléter, aditiva, konzervační prostředky. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto výrobku (kategorie A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje méně než 85 g/l těkavých organických sloučenin.

**Velikost balení:**

0,75 l; 2,5 l

**Pozor:**

Při zpracování a po něm zajišťujte dostatečné větrání. Při stříkání nevdechujte aerosol. Nesmí se dostat do dosahu dětí. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Při zasažení očí a potřísnění pokožky oplachujte postižená místa okamžitě důkladně vodou. Nenechte proniknout do kanalizace, do vody nebo zeminy. Podrobnější údaje: bezpečnostní list.

**Skladování:**

Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V originální nádobě možnost skladování minimálně dva roky.

**Likvidace:**

Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad.

**Technická informace č. A-L320D, vydání: říjen 2008**

Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání svou platnost.

**Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt**

**Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice**

Tel: +420 724 985 944